



Detergente intensivo per puliziedi fondo RM 750 ASF NTA-Free

Detergente potente per le pulizie di fondo rimuove efficacemente macchie ostinate di olio, grasso, sangue e proteine. Detergente a bassa schiumosità. Indicato per la pulizia dei pavimenti con una lavasciuga o con un lavasuperfici. Privo di NTA.



Proprietà

- Detergente base intensivo da usare con idropulitrici e lavasciuga
- Per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali decisamente sporche
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Rapida efficacia
- Formulazione a bassa schiumosità
- Altamente produttivo
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Veloce separazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA

Aree di applicazione:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Agricoltura: | Trasporti e macchine |
| Concessionarie ed uffici: | Lavaggio auto |
| Concessionarie ed uffici: | Lavapezzi |
| Industria: | Trasporti e macchine |
| Imprese di pulizia: | Pulizia dei pavimenti |
| Industria: | Sgrassare superfici |

Macchine da utilizzare

- Idropulitrici
- Lavasciuga pavimenti
- manuale

Confezione da	Codice
10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

Valore pH



Applicazione:

Idropulitrici

- Applicare la miscela primaria con acqua fresca
- Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
- Temperatura di uso da 1 a 80°C
- Lavare l'oggetto
- Risciacquare bene con acqua pulita.

Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Lasciare in ammollo
- Lasciare agire per 10-15 minuti a seconda della quantità di calcare
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Pulisci le superfici in sezioni sovrapposte
- Neutralizzare con acqua pulita

manuale

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Lasciare in ammollo
- Lasciare agire per 10-15 minuti a seconda della quantità di calcare
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Incorporare la soluzione di pulizia
- Neutralizzare con acqua pulita

Istruzioni d'uso:

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non lasciare asciugare la soluzione

Scheda di sicurezza prevista come da normative europee:

- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Idropulitrici	1+3	1-5 %	Alto	270 m ²
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - eliminazione della cera		10-50 %	Alto	110 m ²
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda		5-50 %	Alto	370 m ²
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - pulizia di manutenzione		1-5 %	Mediamente sporco	3300 m ²
1000 ml	Contattaci per maggiori informazioni manuale		5-50 %	Alto	120 m ²

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com